


Progetto: comparto artigianale di espansione "P.P. 6" sito in via dell'Artigianato della frazione di Salvaterra.

Oggetto: **COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO EUROFILTER IN VARIANTE AL P.P.6 APPROVATO**

Committente: **IMMOBILIARE EUROFILTER S.r.l.**
Via dell'Artigianato, 9
42013 Casalgrande (RE)

ELABORAZIONE PROGETTUALE



DOTT. ING. PATRIZIA CREMASCHI
Via Gramsci, 27
Scandiano -Reggio E.-

DOTT. ING. I. NICOLA CREMASCHI
Via Gramsci, 27
Scandiano -Reggio E.-

Tavola n: **14**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
DA REALIZZARE**

Data: gennaio 2018
REV. aprile 2018

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTRUZIONE DI PARCHEGGI DEL COMPARTO EUROFILTER S.P.A.
(PP6)

COMMITTENTE: IMMOBILARE EUROFILTER S.R.L. - Via dell'Artigianato n. 9 Casalgrande
-

Data, 24/05/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 001	Scavo di sbancamento generale per superfici aperte, eseguito con mezzo meccanico, compresa altresì la rullatura della superficie per ottenere un idoneo piano di posa dei rilevati s ... m. 3.0 dal piano di campagna e con carico e trasporto a rifiuto entro il raggio di 10 Km. o la sistemazione a rilevato. parcheggio *(lung.=101,00+0,5)*(larg.=0,5+5+6,1+5+0,5)		101,50	17,100	1,300	2'256,35		
	SOMMANO m3					2'256,35	6,50	14'666,28
2 001a	Scavo in sezione obbligata, eseguito con mezzo meccanico, fino alla profondità di metri 3.00, compresa la perfetta profilatura delle pareti dello scavo, il carico su mezzi di trasporto e il trasporto a rifiuto. cordoli a delimitazione aiuola lato strada *(lung.=12+75+25+43)		155,00	0,300	0,300	13,95		
	SOMMANO m3					13,95	11,50	160,43
3 003	Fornitura e posa in opera di telo in tessuto non tessuto in fibra di poliestere a filo continuo del peso di Kg. 0,22 al mq. parcheggio *(lung.=101+0,50)*(larg.=0,5+5+6,1+5+,5)		101,50	17,100		1'735,65		
	SOMMANO m2					1'735,65	3,00	5'206,95
4 004	Rilevato o sottofondo stradale in sabbia, compresa nella classificazione C.N.R. UNI 10006 gruppi A1 eA3, steso, assestato e compattato con rullo statico o vibrante di peso adeguato, misurato in opera per spessori massimo di cm. 10. parcheggio		100,00 1,00 3,35	16,100 6,100 5,000	0,150 0,150 0,150	241,50 0,92 -2,51		
	Sommano positivi m3 Sommano negativi m3					242,42 -2,51		
	SOMMANO m3					239,91	25,00	5'997,75
5 005	Massicciata stradale in misto di frantoio granulometricamente stabilizzato di pezzatura compresa tra mm. 35 e mm. 70, steso, sagomato, cilindrato a fondo, umidificato al tenore di acqua ottimo per ottenere il massimo costipamento, misurato in opera per differenza di quota. parcheggio		100,00 1,00 3,35	16,100 6,100 5,000	0,350 0,350 0,350	563,50 2,14 -5,86		
	Sommano positivi m3 Sommano negativi m3					565,64 -5,86		
	SOMMANO m3					559,78	37,00	20'711,86
6 005b	stabilizzato fine per riprese e formazione pendenze, per spessori medi misurati in opera per differenza di quota di cm 10, cilindrato per ottenere il massimo costipamento parcheggio		100,00 1,00 3,35	16,100 6,100 5,000	0,100 0,100 0,100	161,00 0,61 -1,68		
	Sommano positivi m3 Sommano negativi m3					161,61 -1,68		
	SOMMANO m3					159,93	48,00	7'676,64
7 012	Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (binder) granulometria 0/25, bitume in peso 4,5% steso a macchina su fondazione già predisposta, rullato a fondo, spessore compresso medio cm.8. parcheggio		100,00	16,100		1'610,00		
	A R I P O R T A R E					1'610,00		54'419,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'610,00		54'419,91
8 013	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/10 mm., bitume in peso 6%, fornito e posto in opera steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con emulsione bituminos ... al 55% in ragione di 1 kg/mq, compreso inoltre rifinitura a mano e rullatura. Spessore finito compresso minimo di cm.3. quantità come alla voce 7 (binder)		1,00 3,35	6,100 5,000		6,10 -16,75		
						1'616,10 -16,75		
						1'599,35	11,00	17'592,85
						1'599,35		
9 007	Cordonato in calcestruzzo vibrato prefabbricato rettilineo, in opera, compreso lo scavo, la fondazione e il rinfilanco all'interno con calcestruzzo a q.li 2,5 di cemento tipo 325 per mc. e la stuccatura dei giunti: sezione cordonato cm. 12/15x25. parcheggio *(lung.=1+5+65,6+5+30+5+3,35+6,1+5+100+5+1) delimitazione aiuola-strada *(lung.=75+43)		232,05 118,00			232,05 118,00		
						350,05	25,00	8'751,25
						1'599,35		
						1'599,35	6,00	9'596,10
10 008	Cordonato in calcestruzzo vibrato prefabbricato con sviluppo curvo raggio vario, in opera, compreso lo scavo, la fondazione e il rinfilanco all'interno con calcestruzzo a q.li 2,5 di cemento tipo 325 per mc. e la stuccatura dei giunti: sezione cordonato cm. 12/15x25. delimitazione aiuola-strada *(lung.=12+25)		37,00			37,00		
						37,00	24,00	888,00
11 024	Condotta in tubi di pvc con giunto elastomerico a tenuta, compreso il sottofondoin sabbia dello spessore di cm 20 e completamente rivestiti s ui fianchi e in sommità di sabbia per uno spessore non inferiore a cm 20. Diametro esterno 315mm collettore parcheggi e raccordo a collettore principale *(lung.=102+20)		122,00			122,00		
						122,00	55,80	6'807,60
12 024b	Pozzetto d'ispezione e raccordo dimensioni interne m 1*1.2*1.7 o equivalenti, muri in cls, dosato a q.li 2 di cemento tipo 325 per mc, spessore cm 20, compreso il passo d'uomo fino a m 0.5 di altezza, la scala alla marinara, il chiusino in ghisa sferoidale diametro 60cm ed ogni onere pozzetti					2,00		
						2,00	965,00	1'930,00
13 024c	Pozzetto per caditoia stradale in elementi prefabbricati dell edimensioni di cm 48*48*100 con chiusino in ghisa, completo di sifone, compreso lo scavo, il sottofondo in cls magro, il raccordo con la fognatura ed ogni altro onere parcheggio accesso					8,00 2,00		
						10,00	173,30	1'733,00
14 025	Cavidotto in tubo PVC diam. 82 mm in opera compreso il bauletto di cls delle dimensioni di cm 35*25 compreso lo scavo il rinterro del cavo residuo con materiali aridi ed il filo di nylon per infilare il cavo, sia su terreno o massicciata cha a fianco marciapiedi linea pubblica illuminazione					110,00		
						110,00	18,00	1'980,00
	A R I P O R T A R E							103'698,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'698,71
15 025b	pozzetto prefabbricato in cemento dimensioni interne 36*36*36 in opoera per drivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e il rinfianco in cls con coperchio ed anello di cemento a raccordo con la linea esistente parcheggi					1,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	95,00	570,00
16 025c	fondazione per pali sez 100*100*100 in cls dosato a qli 2 di cemento per m3 compreso lo scavo, il tubo in cemento verticale diam 30cm, la fornitura e posa del dispersore dell'altezza di m 1.20 con treccia di rame da 16 mmq e i collegamenti al pozzetto con tubi in pvc flessibile parcheggio					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	207,00	1'035,00
17 025d	centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo diam alla base 114 mm, altezza di installazione m 9, completo di armatura aperta, di tutte le apparecchiature elettrich ... ne dell'impianto ed ogni onere per dare il centro luminoso perfettamente funzionante. Con un pastorale e lampada da 150w parcheggio					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	850,00	4'250,00
18 026	sistemazione superficiale di terreno per la formazione di aiuole, consistente nelle costituzione di uno strato di terreno vegetale mondato di sassi e rottami per uno spessore di 15/20 cm, lo sminuzzamento della terra e la sua concimazione area verde di U1 da sistemare su aree Eurofilter					7'390,00		
	SOMMANO m2					7'390,00	5,00	36'950,00
19 026b	formazione di prato mediante la semina di misto di graminacee in ragione di kg 3 ogni ara, compresa compresa la sarchiatura e l'irrigazione fino ad avvenuto attecchimento quantità come ala voce 18					7'390,00		
	SOMMANO m2					7'390,00	2,50	18'475,00
20 027	Segnaletica stradale orizzontale e verticale data in opera compreso la fornitura dei segnali necessari, la posa dei pali di sostegno, la fornitura e posa della vernice speciale per segnaletica orizzontale. (calcolata sulla uperficie delle strade). quantità come alla voce 7 (binder)					1'599,35		
	SOMMANO m2					1'599,35	0,82	1'311,47
	Parziale LAVORI A MISURA euro							166'290,18
	T O T A L E euro							166'290,18
	Data, 24/05/2018							
	Il Tecnico							
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							